PDF Compressor Pro

1967 45 ans 2012

BARRISOL®

LE N° 1 MONDIAL DU PLAFOND TENDU / WORLD N°1 OF STRETCHED CEILING

Collection 2014

arch. Zaha Hadid

arch. Jan Kaplicky (Future Systems) et Andrea Morgante (Shiro Studio)

arch. Yi-e Space

design : Barrisol® - arch. Synapse

design : Ross Lovegrove

arch. Henn Architekten

arch. Marc Mimram

arch. Bontinck


arch. Luka Križek, IO STUDIO



Couleurs & finitions - Colours & finishes

Farben & Verarbeitungen - Colores & acabados

Colori & finizione

BVCert. 6039707

PDF Compressor Pro



Toutes les toiles Barrisol® sont étiquetées A+
(note la plus élevée) conformément à la législation en vigueur sur la qualité de l'air intérieur.

All Barrisol® lines are A+ classed
(best result) for indoor air quality, respecting the effective legislation.

Die Barrisol® Folie haben mit der A+ Note
die beste Bewertung nach der aktuellen Gesetzgebung für die Luftbeschaffenheit in Innenräumen.

Tutta la gamma dei teli Barrisol® ha ricevuto il marchio A+
(Voto più elevato) in conformità alla legislazione in vigore relativamente alla qualità dell'aria e l'emissione di COV - composti organici volatili.

Todos los acabados Barrisol® fueron certificados A+
según la legislación vigente respecto a la emisión de componentes orgánicos volátiles (COV) y de la calidad del aire interior.

- **les Reflets Laqués : A+**
- **les Rêves Satinés : A+**
- **les Mats Traditions : A+**
- **les Daims Ambiance : A+**
- **les Recyclés : A+**
- **les Translucides : A+**
- **les plafond Barrisol® imprimés : A+**
- **les Effets Lumière : A+**
- **les Effets Matière : A+**
- **Barrisol® Creadesign® : A+**
- **Barrisol® Mirror® : A+**

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 6039707

BARRISOL® Normalu SAS, premier fabricant de plafond au monde à obtenir le label "Origine Française Garantie". "Origine France Garantie" certifie que les plafonds Barrisol® sont bien fabriqués en France.

BARRISOL® Normalu SAS is the first stretch ceiling manufacturer in the world to get the "French Origin Guarantee" Label. "French Origin Guarantee" certifies that Barrisol® stretch ceilings are made in France.

BARRISOL® Normalu SAS ist der erste Spanndeckenhersteller der Welt, der das Label "Origine France Garantie" (Herstellung in Frankreich garantiert) erhalten hat.
Das Label "Origine France Garantie" zertifiziert, dass die Barrisol Spanndecken in Frankreich herstellen werden.

BARRISOL® Normalu SAS, primo fabbricante di soffitto teso al mondo ad ottenere il label "Origine France Garantie". "Origine France Garantie" certifica che i soffitti Barrisol® sono fabbricati in Francia.

BARRISOL® Normalu SAS, es el primer fabricante de techos tensados que ha obtenido la denominación "Origine France Garantie". "Origine France Garantie" asegura que los techos Barrisol® se fabrican en Francia.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Information on the emission level of volatile substances indoors, based on the risk of toxicity due to inhalation, on a scale ranging from Class A (very low emissions) to C (high emissions).
Informationen über das Emissionsniveau von flüchtigen Substanzen in der Luft von Innenräumen, die ein Gesundheitsrisiko beim Atmen darstellen, aufgelistetin einer Klassifikation von A+ (sehr schwache Emission) bis Klasse C (hohe Emission).
Informazione sul livello d'emissione di sostanze volatile nell'aria interna, presentando un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classe iniziando da A+ (molto debole emissione) a C (forte emissione).
Informacion sobre el nivel de emisión de substancias volátiles en al aire de un local, presentando riesgos de toxicidad al inhalarlo, en una escala de A+ (muy bajo nivel) a C (muy alto nivel de emisión).

PDF Compressor Pro

BARRISOL®

Collection 2014

Les reflets laqués®	4
Les rêves satinés®	6
Les inspirations satinées®	8
Les mats tradition®	10
Les métal®	11
Les translucides®	12
Les Xtrem®	13
Les Effets Lumière®	14
Les recyclés®	16
Les daims ambiance®	18
Creadesign®	20
Mirror®	22
Les Effets Matière®	24
Print your Mind®	26
Perfodesign®	28
Quelques projets - some projects - einige Projekten - alcuni progetti - algunos proyectos	30

COPYRIGHT© 2014 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

PDF Compressor Pro

BARRISOL®

réalisation : Deco Design

architecte : Ron Arad

Les reflets laqués®

02018 Gris Tamaris*(1)

02010 Blanc Orchidée*(1)/**

02030 Taupe Asaret*

02087 Brun Aurea**

02025 Orange Datura*

02019 Gris Erodium*(1)

02011 Blanc Lys*(1)/**

02032 Brun Roseaux**

02084 Prune Violette*

02022 Jaune Jonquille*

02020 Gris Asarine*(1)/**

02017 Beige Obione*(1)

02033 Brun Noisetier*(1)

02088 Violet Gilia*

02027 Jaune Cytise*(1)

02012 Gris Clématite**

02024 Jaune Reseda*

02031 Brun Pomme de Pin*(1)

02085 Rouge Grenat*

02028 Terracota Ixia*

02016 Gris Ombelle**

02015 Beige Arum*

02041 Noir Tulipe*(1)/**

02083 Rouge Coquelicot*(1)

02053 Pêche Angélique*

02014 Gris Jasmin*/**

02013 Beige Magnolia**

02086 Violet Aubergine*

02082 Rouge Capucine*

02092 Rose Camélia*

02065 Vert Amandine*

02021 Beige Dactyle*

02081 Bordeaux Pivoine*(1)

02051 Orange Coulouma*(1)

02091 Rose Azalée*

COPYRIGHT© 2014 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

PDF Compressor Pro

BARRISOL®

02090 Rose Fushia*	**02076** Bleu Belle de Nuit*(1)	**02074** Bleu Pervenche*	**02066** Vert Laurier*	**02067** Vert Olive*
02089 Violet Laelia*(1)	**02075** Bleu Campanule**	**02070** Bleu Dauphinelle*(1)	**02062** Vert Houx*	**02069** Vert Aralia*
02050 Mauve Iris*	**02072** Bleu Gentiane**	**02071** Bleu Myosotis*	**02061** Vert Gui*	**02068** Vert Lindera*
02052 Mauve Aster*	**02073** Bleu Bleuet*	**02064** vert Amarante*	**02063** Vert Verveine**	**02023** Jaune Primevère*

ACOUSTICS® A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm / A40 : ≤ 200 cm.

NANOPERF	ACOPERF	MICROACOUSTIC	MINIPERF
A15 - ø0.1mm	**A20** - ø0.15mm	**A30** - ø0.2mm	**A40** - ø0.5mm

Taux de réflexion de la lumière - Light reflexion rate
Lichtreflexionsgrad - Tasso di riflessione della luce - Porcentaje de reflexión de luz

02011 Blanc Lys	90%
Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa :	ASTM E903 - NF EN 410

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

MEDIPERF	MEZZOPERF	SOLAPERF	MAXIPERF	MEGAPERF	OMEGAPERF	XYLOPERF
P10 - ø1mm	**P20** - ø1mm	**P50** - ø2.8mm	**P60** - ø4mm	**P70** - ø4mm	**P80** - ø4.5mm	**P85** - ø5mm

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	(1)**B S1-d0**	**B S2-d0**
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.	◄▬► ***162 cm** 150 cm	◄▬► ****214 cm** 200 cm
Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor		**17-18 / 100**

Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPD - 14627

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

◄▬► Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

Les toiles de la gamme des Laquées, peuvent présenter de petites marques liées au process de fabrication. Les reflets dans le laqué peuvent varier en fonction des formes, séparations et autres. En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. The reflections in the lacquer finish may vary depending on the shapes, separations and others. Small marks being a part of the manufacturing process may be present in the lacquered line. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Der Spiegeleffekt der Lackfolien kann je nach Form, Aufteilung und weiteren Faktoren variieren. Die Lackdecken können kleine Druckstellen, verbunden mit dem Herstellungsprozess aufweisen. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. Il riflesso dei teli laccati può variare in funzione delle forme create e di varie condizioni ambientali. E' possibile che i teli laccati presentino dei piccoli segni dovuti al processo di produzione del telo. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera della stanza (es: presenza di fumo), la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Los reflejos de las telas lacadas pueden variar en función de las formas, separaciones y otros. Podrían aparecer ligeras marcas debido al proceso de fabricación en las telas lacadas.Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo…), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT© 2014 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

PDF Compressor Pro

BARRISOL®

design : Latuner

architecte : Moshe Safdie

Les rêves satinés®

07075 Bleu Fidji*

07062 Vert Açores*

07063 Vert Antilles*

07010 Blanc Wight***(1)/ ****(1)

07096 Rouge Aruba**

07074 Bleu Corfou*

07061 Bleu Palmyre*

07071 Vert Canaries*

07015 Gris Comores*

07083 Brique Galapagos*

07073 Bleu Midway*

07064 Vert Bermudes*

07021 Jaune Ceylan*

07017 Gris Livingstone**

07082 Orange Bornéo*

07072 Bleu Mayotte*

07067 Vert Kourou**

07011 Ivoire Rhodes***(1)

07018 Gris Célèbes*

07081 Orange Sumatra*

COPYRIGHT© 2014 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

PDF Compressor Pro

BARRISOL®

07024 Orange Bali*
07023 Orange Java***
07033 Beige Bahamas*
07094 Rose Marquise***(1)
07092 Rose Baléares*
07095 Rose Hawaï*
07022 Orange Flores*
07019 Gris Seychelles*
07084 Prune Kiji**
07093 Rose Tahiti*
07091 Rose Marie Galante*
07090 Rose Désirade*
07097 Noir Blake**

ACOUSTICS® A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm / A40 : ≤ 200 cm.

NANOPERF **A15** - ø0.1mm
ACOPERF **A20** - ø0.15mm
MICROACOUSTIC **A30** - ø0.2mm
MINIPERF **A40** - ø0.5mm

Taux de réflexion de la lumière - Light reflexion rate Lichtreflexionsgrad - Tasso di reflessione della luce - Porcentaje de reflexión de luz	
07010 Blanc Wight	89%
07011 Ivoire Rhodes	81%
Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa :	ASTM E903 - NF EN 410

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

MEDIPERF **P10** - ø1mm
MEZZOPERF **P20** - ø1mm
SOLAPERF **P50** - ø2.8mm
MAXIPERF **P60** - ø4mm
MEGAPERF **P70** - ø4mm
OMEGAPERF **P80** - ø4.5mm
XYLOPERF **P85** - ø5mm

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten
Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

(1)**B S1-d0** | **B S2-d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

*162 cm	**214 cm	***236 cm	****240 cm
150 cm	200 cm	220 cm	225 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor **17-18 / 100**

Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPD - 14627

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT© 2014 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

PDF Compressor Pro

BARRISOL®

arch. : Latuner

arch. : Dolores Megar Noguera & Pedro Alcover Montaner

Les inspirations satinées®

Gamme spécifique dédiée uniquement aux perforations P30, P40, P90
This line is only available for perforations P30, P40, and P90
Dieses Sortiment wird nur perforierten Folien P30, P40 und P90 gewidmet
Gamma specifica dedicata solo alle perforazioni P30, P40, P90
Gama específica dedicada solamente a las perforaciones P30, P40, P90

D02018 Gris Tamaris*(1)

D02065 Vert Amandine*

D02013 Beige Magnolia**

D02041 Noir Tulipe*(1)/**

D02085 Rouge Grenat*

D02019 Gris Erodium*(1)

D02010 Blanc Orchidée*(1)/**

D02021 Beige Dactyle*

D02086 Violet Aubergine*

D02083 Rouge Coquelicot*(1)

D02020 Gris Asarine*(1)/**

D02011 Blanc Lys*(1)/**

D02030 Taupe Asaret*

D02081 Bordeaux Pivoine*(1)

D02082 Rouge Capucine*

D02012 Gris Clématite**

D02017 Beige Obione*(1)

D02032 Brun Roseaux**

D02087 Brun Aurea**

D02051 Orange Coulouma*(1)

D02016 Gris Ombelle**

D02024 Jaune Reseda*

D02033 Brun Noisetier*(1)

D02084 Prune Violette*

D02025 Orange Datura*

D02014 Gris Jasmin*/**

D02015 Beige Arum*

D02031 Brun Pomme de Pin*(1)

D02088 Violet Gilia*

D02022 Jaune Jonquille*

COPYRIGHT© 2014 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

PDF Compressor Pro

BARRISOL®

D02028 Terracota Ixia*	**D02053** Pêche Angélique*	**D02092** Rose Camélia*	**D02091** Rose Azalée*	**D02090** Rose Fushia*
D02089 Violet Laelia*(1)	**D02050** Mauve Iris*	**D02052** Mauve Aster*	**D02076** Bleu Belle de Nuit*(1)	**D02075** Bleu Campanule**
D02072 Bleu Gentiane**	**D02073** Bleu Bleuet*	**D02074** Bleu Pervenche*	**D02070** Bleu Dauphinelle*(1)	**D02071** Bleu Myosotis*
D02064 Vert Amarante*	**D02066** Vert Laurier*	**D02067** Vert Olive*	**D02062** Vert Houx*	**D02061** Vert Gui*
D02069 Vert Aralia*	**D02063** Vert Verveine**	**D02068** Vert Lindera*	**D02023** Jaune Primevère*	**D02027** Jaune Cytise*(1)

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

LUNAPERF	TERRAPERF	GIGAPERF
P30 - ø1.5mm	**P40** - ø2mm	**P90** - ø10mm
155 cm	**155 cm**	**206 cm**

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	(1)**B S1-d0** 150 cm	**B S2-d0**
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.	***155 cm** 150 cm	****206 cm** 200 cm
Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor		**36 / 100**

Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPD - 14627

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT© 2014 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

PDF Compressor Pro

BARRISOL®

architecte : Vanhaerents

architecte : Manuelle Gautran Architecture

Les mats tradition®

01050 Blanc Extramat**(1)

01060 Blanc Douceur***(1)

01011 Ivoire*/***(1)

01020 Beige*

01016 Gris clair*/**/***(1)

01040 Noir**

01030 Brun foncé*

ACOUSTICS® A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm / A40 : ≤ 200 cm.

NANOPERF **A15** - ø0.1mm

ACOPERF **A20** - ø0.15mm

MICROACOUSTIC **A30** - ø0.2mm

MINIPERF **A40** - ø0.5mm

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

MEDIPERF **P10** - ø1mm

MEZZOPERF **P20** - ø1mm

SOLAPERF **P50** - ø2.8mm

MAXIPERF **P60** - ø4mm

MEGAPERF **P70** - ø4mm

OMEGAPERF **P80** - ø4.5mm

XYLOPERF **P85** - ø5mm

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	(1)**B S1-d0**	**B S2-d0**
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.	↔*162 cm 150 cm	↔**214 cm 200 cm	↔***236 cm 220 cm
Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor		**17 - 18 / 100**

Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPD - 14627

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C

↔ Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT© 2014 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

PDF Compressor Pro

BARRISOL®

réalisation : Normalu Barrisol

réalisation : Normalu Barrisol

Les métal®

06023 Argenté*

06010 Fleur de métal**

06070 Vert métal**

06020 Laiton**

06090 Rose métal**

ACOUSTICS® A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm / A40 : ≤ 200 cm.

NANOPERF **A15** - ø0.1mm

ACOPERF **A20** - ø0.15mm

MICROACOUSTIC **A30** - ø0.2mm

MINIPERF **A40** - ø0.5mm

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

MEDIPERF **P10** - ø1mm

MEZZOPERF **P20** - ø1mm

SOLAPERF **P50** - ø2.8mm

MAXIPERF **P60** - ø4mm

MEGAPERF **P70** - ø4mm

OMEGAPERF **P80** - ø4.5mm

XYLOPERF **P85** - ø5mm

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	(1)**B S1-d0**	**B S2-d0**
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.	◂▬▸***136 cm** 130 cm	◂▬▸****162 cm** 150 cm
Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor		**18 / 100**

Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPD - 14627

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

◂▬▸ Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT© 2014 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

PDF Compressor Pro

BARRISOL®

réalisation : Soriano

architecte : Henn Architects

Les translucides®

04072 Planète Bleue**

04011 Blanc Vénus**

04013 Clair de Lune*/**

04015 Mercure****

04016 Sedna***

04025 Aurore Boréale**

04018 Plutonia****

04010 Néréide**

04014 Calisto****

04030 Athena***(1)

ACOUSTICS® A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm / A40 : ≤ 200 cm.

NANOPERF **A15** - ø0.1mm

ACOPERF **A20** - ø0.15mm

MICROACOUSTIC **A30** - ø0.2mm

MINIPERF **A40** - ø0.5mm

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

MEDIPERF **P10** - ø1mm

MEZZOPERF **P20** - ø1mm

SOLAPERF **P50** - ø2.8mm

MAXIPERF **P60** - ø4mm

MEGAPERF **P70** - ø4mm

OMEGAPERF **P80** - ø4.5mm

XYLOPERF **P85** - ø5mm

Taux de transmission et de réflexion de la lumière - Light transmission and reflexion rate
Lichtverbreitungsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di trasmissione e riflessione della luce
Porcentaje de transmisión y reflexión de la luz

	Transmission - Transmission - Verbreitung Trasmissione - Transmisión	Réflexion - Reflexion - Reflexion Reflessione - Reflexión
Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : **ASTM E903 - NF EN 410**		
04072 Planète Bleue	11%	17 %
04011 Blanc Vénus	46%	56%
04013 Clair de Lune	50%	46%
04015 Mercure	52%	51%
04016 Sedna	49%	51%
04025 Aurore Boréale	32%	61%
04018 Plutonia	44%	51%
04010 Nereide	90%	10%
04014 Calisto	42%	59%
04030 Athéna	≈ 48%	≈ 48%

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

(1)**B S1-d0** | **B S2-d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

*162 cm (150 cm) | **214 cm (200 cm) | ***235 cm (220 cm) | ****256 cm (240 cm)

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor **17 - 30 / 100**

Certificat de conformité CE N° 0071 - CPD - 14627

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT© 2014 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

PDF Compressor Pro

BARRISOL®

réalisation : Estrikor

architecte : Rafael Viñoly

Les Xtrem®

X1010 Blanc Xmat***

X7010 Blanc wight*/**(1)

X4015 Mercure***

X4016 Sedna*

X4018 Plutonia***

X04014 Calisto Translucide***

ACOUSTICS® A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm / A40 : ≤ 200 cm.

MINIPERF
A40 - ø0.5mm

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

MEZZOPERF
P20 - ø1mm

Taux de transmission et de réflexion de la lumière - Light transmission and reflexion rate - Lichtverbreitungsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di trasmissione e riflessione della luce - Porcentaje de transmisión y reflexión de la luz

	Transmission - Transmission Verbreitung - Trasmissione - Transmisión	Réflexion - Reflexion Reflexion - Reflessione - Reflexión
Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : **ASTM E903 - NF EN 410**		
X 01010 Blanc Mat	--	89%
X 7010 Blanc whight	--	89%
X 04015 Mercure	52%	51%
X 04073 Sedna	49%	51%
X 04018 Plutonia	44%	51%
X 04014 Calisto	42%	59%

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	(1)**B S1-d0**	**B S2-d0**	
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.	***235 cm** 220 cm	****245 cm** 225 cm	*****256 cm** 240 cm
Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor	**17 - 30 / 100**		

Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPD - 14627

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo…), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT© 2014 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

PDF Compressor Pro

BARRISOL®

architecte : Natali Toma

Les Effets Lumière®

BEL 01 Neptune***

BEL 02 Equinox**

BEL 03 Artémis*(1)

BEL 04 Perséide*(1)

BEL 05 Artica*(1)

Effets Lumière® Artemis,
un motif aléatoire unique
a unique random pattern
ein einmaliges Zufallmotiv
un decoro aleatorio unico
un efecto aleatorio único

BEL 06 Solaris***

BEL 07 Nuages*(1)

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

COPYRIGHT© 2014 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

PDF Compressor Pro

BARRISOL®

Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme des Effets Lumière®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.

To see the visual effects of the «Effets Lumière®» line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.

Um den visuellen Effekt der Folien «Effets Lumière®» wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.

Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli «Effets Lumière®», vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.

Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados «Effets Lumière®», disponibles bajo petición.

ACOUSTICS® A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm / A40 : ≤ 200 cm.



PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN PERFORAZIONE - PERFORACIÓN





Taux de transmission et de réflexion de la lumière - Light transmission and reflexion rate Lichtverbreitungsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di trasmissione e riflessione della luce - Porcentaje de transmisión y reflexión de la luz

	Transmission - Transmission Verbreitung - Trasmissione Transmisión	Réflexion - Reflexion Reflexion - Reflessione - Reflexión
BEL 01 Neptune	64.5%	38%
BEL 02 Equinox	50%	50%
BEL 03 Artemis	88%	9%
BEL 04 Perséide	92%	9%
BEL 05 Artica	88%	9%
BEL 06 Solaris	48%	51%
BEL 07 Nuages	6%	30%

Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : **ASTM E903 - NF EN 410**

	BEL 01 Neptune	BEL 02 Equinox	BEL 03 Artemis BEL 04 Perseide BEL 05 Artica
Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	**B S2-d0**	**B S2-d0**	(1)**B S3-d0**
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.	↔ ***145 cm** 135 cm	↔ ****162 cm** 150 cm	↔ *****214 cm** 200 cm
Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor	**17 - 30 / 100**		

Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPD - 14627

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

↔ Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT© 2014 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

PDF Compressor Pro

BARRISOL®

réalisation : Essenciel

architecte : FRAP

Les recyclés®

R02 Blanc Neige

R01 Beige Sable

R05 Rose Fleur

R06 Vert Nature

R07 Bleu Ciel

R03 Gris Perle

R04 Noir Crepuscule

ACOUSTICS® A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm / A40 : ≤ 200 cm.

NANOPERF **A15** - ø0.1mm

ACOPERF **A20** - ø0.15mm

MICROACOUSTIC **A30** - ø0.2mm

MINIPERF **A40** - ø0.5mm

Taux de réflexion de la lumière - Light reflexion rate
Lichtreflexionsgrad - Tasso di riflessione della luce - Porcentaje de reflexión de luz

R02 Blanc	90%

Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : **ASTM E903 - NF EN 410**

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

MEDIPERF **P10** - ø1mm

MEZZOPERF **P20** - ø1mm

SOLAPERF **P50** - ø2.8mm

MAXIPERF **P60** - ø4mm

MEGAPERF **P70** - ø4mm

OMEGAPERF **P80** - ø4.5mm

XYLOPERF **P85** - ø5mm

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego **B S2-d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela **214 cm** 200 cm

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor **17 / 100**

Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPD - 14627

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Des légères variations de teinte, dues au process de recyclage peuvent apparaître dans la gamme des Recyclés® - Due to the recycling process slight colour variations may appear in the recycled line of production.
Delle leggere variazioni di tinta, dovute al processo di riqualificazione dei teli, possono apparire nella gamma dei teli Recyclés® - Ligeras variaciones de color, debidas al proceso de reciclaje pueden aparecer en la gama de los reciclados / Recyclés®

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT© 2014 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

PDF Compressor Pro

Ecologie - Ecology - Ökologie - Ecologia - Ecología

	Barrisol®	autres types de plafonds - other types of ceilings andere Decken - altri tipi de soffiti - otros tipos de techos
Poids - weight - Gewicht - peso - peso	**0.5kg/m²**	12kg/m²
pour - for - für - para - para **10 000 m²**	**5 t**	120 t

115 tonnes de matière première en moins
115 tons less of raw material - 115 Tonnen weniger Rohstoffe
115 tonnellate di materie prime in meno - menos 115 toneladas de materias primas

Les toiles Barrisol® sont recyclables à 100%.
Barrisol® accorde depuis longtemps une grande importance au respect de l'environnement.
De plus, l'ensemble des matériaux utilisés pour la production est recyclable ou fait de matières recyclées (emballages, conditionnements...).
La nouvelle gamme de toiles «Les recyclés» va encore plus loin puisqu'en plus d'être recyclables à 100% comme toutes les autres toiles Barrisol®, elles sont fabriquées à partir de matières Barrisol® recyclées.

Barrisol® membranes are 100% recyclables.
Since the beginning Barrisol® is claiming his ecological commitment by respecting the environment.
Furthermore, the raw material used for production are recyclable or made with recycled materials (packaging, shipping packing...)
On top of these recyclable sheets Barrisol® get further by offering a product range named «The recycled» in which all the sheets are done with Barrisol recycled matters.

Die Barrisol® Folien sind 100% wiederverwertbar.
Wir messen dem Umweltschutz schon seit langer Zeit eine große Bedeutung bei.
Daher verwenden wir für die Herstellung der BARRISOL®-Spanndecken ausschließlich Materialien, die entweder wiederverwertbar sind oder bereits wieder verwertet werden.
BARRISOL® bietet nun eine neue Serie von Spannfolien an: die Ökologischen - les Recyclés. Diese Folien werden ausschließlich aus wiederverwerteten Barrisol® Materialien hergestellt.

I teli Barrisol® sono riciclabili al 100%.
Da sempre Barrisol® s'impegna nell'ambito dell'ecologia contribuendo al rispetto dell'ambiente. In più, l'insieme dei materiali utilizzati per la produzione è riciclabile o composto da materie riciclabili (imballaggio, condizionamento...)
Oltre a produrre dei teli riciclabili, Barrisol® s'impegna ancora proponendo une nuova gamma «Les recyclés» i cui teli sono fabricati di materiale Barrisol® riciclabile.

Las telas Barrisol son reciclables al 100%
Desde siempre Barrisol® asume su consciencia ecológica y contribuye al respecto del medio ambiente. Todos los materiales usados en producción son reciclables o hechos de materias recicladas (embalajes, acondicionamiento...).
Además de producir telas reciclables, Barrisol® empeña su responsabilidad ecológica lanzando una nueva gama de telas "recicladas" compuesta de materia Barrisol® reciclada.

COPYRIGHT© 2014 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

PDF Compressor Pro

BARRISOL®



réalisation : Normalu Barrisol



Design : château des thermes Chaufontaine

Les daims ambiance®

05085 Bordeaux ambiance

05088 Lilas cocooning

05073 Bleu marine nirvana

05055 Beige foncé évasion

05056 Vert pastel détente

05083 Rouge passion

05116 Gris intimité

05074 Bleu marine rêverie

05024 Beige élégance

05064 Vert style

05084 Rouille confort

05090 Bleu tendance

05041 Noir design

05054 Or standing

05062 Vert relaxation

05086 Rose charme

05071 Bleu ciel Bien être

05034 Brun décoration

05154 Coquille douceur

05021 Jaune douillet

05115 Gris raffinement

05072 Bleu fashion

05032 Brun sérénité

05114 Lin harmonie

05110 Blanc Eden

COPYRIGHT© 2014 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

PDF Compressor Pro

BARRISOL®

Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme des Daims Ambiance®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.

To see the visual effects of the «Daims Ambiance®» line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.

Um den visuellen Effekt der Folien «Daims Ambiance®» wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.

Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli «Daims Ambiance®», vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.

Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados suedes cepillado (Daims Ambiance®), disponibles bajo petición.

ACOUSTICS® A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm / A40 : ≤ 200 cm.



PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	**B S3-d0**
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.	**150 cm** 140 cm
Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor	**29 - 30 / 100**

Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPD - 14627

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo…), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT© 2014 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

PDF Compressor Pro

BARRISOL®

design : Eduardo Corvaia

réalisation : Tekno

Creadesign®

1_Choisissez un motif - Select a pattern - Wählen Sie eine Muster aus Scegliete un decoro - Elíja su dibujo

BCA Zebra


BCB Leopard

BCD Floral

BCE Baroque

BCF Spirale


BCG Dot

BCH Zen

BCJ Zèbre 2


BCK Orient

*Créez votre propre motif**
*Create your own pattern**
*Schaffen Sie ihr eigenes Motiv**
*Create il vostra proprio notivo**
*Crie o seu motivo **

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

COPYRIGHT© 2014 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

PDF Compressor Pro

2_Choisissez une couleur de flockage - Select a colour of flocking - Wählen Sie eine Farbe aus - Scegliete il colore dell'effetto daino - Elija el color del flocado*

01	02	03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25		

3_Choisissez une finition de toile - Select a sheet finish - Wählen Sie eine Folie aus Scegliete una finitura di telo - E lija el acabado de la tela

Les rêves satinés®

Les mats traditions®

Les translucides®

Les recyclés®

ACOUSTICS® A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm / A40 : ≤ 200 cm.

NANOPERF **A15** - ø0.1mm

ACOPERF **A20** - ø0.15mm

MICROACOUSTIC **A30** - ø0.2mm

MINIPERF **A40** - ø0.5mm

Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme Creadesign®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.

To see the visual effects of the Creadesign® line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.

Um den visuellen Effekt der Folien Creadesign® wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.

Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli Creadesign®, vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.

Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados Creadesign®, disponibles bajo petición.

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	**B S2-d0**
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.	**150 cm** 140 cm
Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor	**70 / 100**

* Acceptation et validation par notre bureau d'études - quantité minium de 500 m² - Acceptance and validation by our technical office required - quantity minimum of 500 m² - Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro - Mindestemenge 500 m² - Accettazione e convalida dal nostro ufficio tecnico - quantità minima di 500 mq. - Aceptación y validación por nuestra sociedad requerida - cantidad minima de 500 m².

Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPD - 14627

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT© 2014 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

PDF Compressor Pro

BARRISOL®

design : Barrisol

architecte : Brodebeck

Mirror®

La gamme Mirror® combine les parfaites caractéristiques d'un miroir avec celle des toiles tendues

BHMS 1
MIRROR® Argent Silver

Existe en 4 autres finitions

BHMG 1
MIRROR® Or Gold

BHMC 1
MIRROR® Cuivre moiré

BHMN 1
MIRROR® Noir

BHME 1
MIRROR® Etain moiré



COPYRIGHT© 2014 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

PDF Compressor Pro

BARRISOL®

Imprimez vos images - Print your own images - Bedrucken Sie Ihre eigenen Bilder
Stampare le Vs imaggini - Imprimir sus imágenes

Toile imprimée - Printed sheet
Bedrückte Folie - Telo stampato
Tela impresa



Eléments à fournir - Elements to provide for printing - Benötigte Daten für Ihre Bestellung - Elementi da fornire
Elementos que proporcionar

Positionnement de l'image - Image position
Bildpositionierung - Posizionamento dell'imaggine
Localización de la imagen



Image à fournir - Image to provide for printing
Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen



Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colores
CMJN

Fichier - File
Datey - Archivio - Archivo
TIFF, EPS, JPG

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN
PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

ACOUSTICS®
A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm
A40 : ≤ 200 cm.

MINIPERF
A40 - ø0.5mm

MEDIPERF
P10 - ø1mm

MEZZOPERF
P20 - ø1mm

SOLAPERF
P50 - ø2.8mm

MAXIPERF
P60 - ø4mm

MEGAPERF
P70 - ø4mm

OMEGAPERF
P80 - ø4.5mm

XYLOPERF
P85 - ø5mm

Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire
Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information
Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Studio di fattibilità e convalida dell'imaggine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare
Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme Mirror®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.
To see the visual effects of the Mirror® line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.
Um den visuellen Effekt der Folien Mirror® wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.
Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli Mirror®, vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.
Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados Mirror®, disponibles bajo petición.

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	**B S2-d0** *couleurs claires* *light colours- hell Farben* *colori chiari - colores claros*
Largeur d'impression sans soudure - printed width without seem - Druckgröße übergangslos Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura	**130 cm** 140 cm
Délais d'impression - printing lead-time - Druckbearbeitsdauer - Tempi di stampa Plazos de impresión	***3 semaines **weeks - Wochen - setimanas - semanas**

CE
Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPD - 14627

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ A+ A B C

** Commande spéciale - special order - Sonderbestellung - ordine speciale - pedido especial
*** Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les toiles de la gamme des Laquées, peuvent présenter de petites marques liées au process de fabrication. Les reflets dans le laqué peuvent varier en fonction des formes, séparations et autres. En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. The reflections in the lacquer finish may vary depending on the shapes, separations and others. Small marks being a part of the manufacturing process may be present in the lacquered line. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Der Spiegeleffekt der Lackfolien kann je nach Form, Aufteilung und weiteren Faktoren variieren. Die Lackdecken können kleine Druckstellen, verbunden mit dem Herstellungsprozess aufweisen. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. Il riflesso dei teli laccati può variare in funzione delle forme create e di varie condizioni ambientali. E' possibile che i teli laccati presentino dei piccoli segni dovuti al processo di produzione del telo. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera della stanza (es: presenza di fumo), la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Los reflejos de las telas lacadas pueden variar en función de las formas, separaciones y otros. Podrían aparecer ligeras marcas debido al proceso de fabricación en las telas lacadas.Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Avertissement : L'utilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs-und Bildrechte gegenüber dem Urheber einer Druckvorlage gewahrt sind. Für die Einreichung einer Druckvorlage muss die Genehmigung des Künstlers oder das Abdrucksrecht für das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhber eingholt werden. Barrisol übernimmt keine Vrantwortung für ohne Genehmigung ge-druckte Motive. Avertimento: L'utilizzazione di altre foto da quelle proposto da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un imaggine per la stampa, occorre ottenere l'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilità in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento

PDF Compressor Pro

BARRISOL®

Effets Matière®



BEM 01 Ronce de Noyer*

BEM 03 Cuir Havane*

BEM 14 Bambou Tibet*

BEM 04 Métal Iridescent*

BEM 13 Fleur White*



BEM 15 Bambou Blanc*

BEM 11 Fleurs blanches*



BEM 12 Impulsions*

BEM 16 Béton**

Collection Or - Gold collection - Kollektion Gold - Collezione oro - Colección Oro



BEM 07 Or Iridescent*



BEM 08 Feuille d'Or*

BEM 09 Or brossé*

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

COPYRIGHT© 2014 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

PDF Compressor Pro

Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme des Effets Matières®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.

To see the visual effects of the «Effets Matière®» line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.

Um den visuellen Effekt der Folien «Effets matières®» wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.

Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli «Effets Matières®», vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.

Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados Efectos materias (Effets Matières®), disponibles bajo petición.

ACOUSTICS® A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm / A40 : ≤ 200 cm.



PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	**B S3-d0**
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.	***140 cm** 135 cm ****248cm** 240 cm
Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor	**20 - 30 / 100**

Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPD - 14627

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ A+ A B C

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT© 2014 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

PDF Compressor Pro

BARRISOL®

réalisation : Lodge Hemera

architecte : Milewski Piotr

Print your mind®

Portfolio - Portfolio - Fotokatalog - Collezione d'immagini - Fototeca

Musée d'impression sur étoffe

Art de la table - Food and beverage
Essen und trinken - Arti del tavolo
Artes de la mesa

Faune - Animals - Tieren - Fauna - Fauna

Eau - Water - Wasser - Aqua - Agua

Roses - Roses - Rosen - Rose - Rosas

Divers - Various - Verschieden - Varie - Varios

Merveilles - Wonders of the world -
Weltwunder - Meraviglie - Maravillas

Zen

Découvrez toutes les images de notre portfolio sur **www.barrisol.com**, ou dans notre brochure *Print your Mind*.

Discover all the images available in our collection on our website www.barrisol.com, or in our *Print Your Mind* documentation

Alle Fotos finden Sie auf der Webseite www.barrisol.com, oder in unserer Broschüre Print your Mind

Scoprite tutte le imaggini del nostro portofolio su www.barrisol.com, o nella nostra brochure *Print your Mind*.

Descubra todas las imágenes de nuestra fototeca en www.barrisol.com, o en nuestro folleto *Print your Mind*.

COPYRIGHT© 2014 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

PDF Compressor Pro

BARRISOL®

Imprimez vos images - Print your own images - Bedrucken Sie Ihre eigenen Bilder
Stampare le Vs imaggini - Imprimir sus imágenes

Toile imprimée - Printed sheet
Bedrückte Folie - Telo stampato
Tela impresa

Elements à fournir - Eléments to provide for printing - Benötigte Daten für Ihre Bestellung - Elementi da fornire
Elementos que proporcionar

Positionnement de l'image - Image position
Bildpositionierung - Posizionamento dell'imaggine
Localización de la imagen



Image à fournir - Image to provide for printing
Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen



Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colores
CMJN

Fichier - File
Datey - Archivio - Archivo
TIFF, EPS, JPG

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN
PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

ACOUSTICS®
A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm
A40 : ≤ 200 cm.



MINIPERF
A40 - ø0.5mm



MEDIPERF
P10 - ø1mm



MEZZOPERF
P20 - ø1mm



SOLAPERF
P50 - ø2.8mm



MAXIPERF
P60 - ø4mm



MEGAPERF
P70 - ø4mm



OMEGAPERF
P80 - ø4.5mm



XYLOPERF
P85 - ø5mm

Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire
Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information
Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Studio di fattibilità e convalida dell'imaggine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare
Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	**B S2-d0** *couleurs claires* *light colours- hell Farben* *colori chiari - colores claros*	**B S3-d0** *couleurs sombres* *dark colours - dunkel Farben* *colori scuro - colores oscuro*
Largeur d'impression sans soudure - Printed width without seem - Druckgröße übergangslos Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.	**156 cm** 150 cm	**206 cm** 200 cm	**248 cm**(1) 240 cm
Délais d'impression - Printing lead-time - Druckbearbeitsdauer - Tempi di stampa Plazos de impresión	**3 semaines*** **weeks - Wochen - setimanas - semanas**	

CE
Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPD - 14627

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

(1) Commande spéciale - Special order - Sonderbestellung - Ordine speciale - Pedido especial
* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Avertissement : L'utilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs-und Bildrechte gegenüber dem Urheber einer Druckvorlage gewahrt sind. Für die Einreichung einer Druckvorlage muss die Genehmigung des Künstlers oder das Abdrucksrecht für das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhber eingholt werden. Barrisol übernimmt keine Vrantwortung für ohne Genehmigung ge-druckte Motive. Avertimento: L'utilizzazione di altre foto da quelle proposto da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un imaggine per la stampa, occorre ottenere l'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilità in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento

COPYRIGHT© 2014 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

PDF Compressor Pro

BARRISOL®



Perfodesign®



BSP A cœurs



BSP B ronds

BSP C love

BSP E love Paris

BSP P cercles aléatoires

*Créez votre propre motif**
*Create your own pattern**
*Schaffen Sie ihr eigenes Motiv**
*Create il vostra proprio notivo**
*Crie o seu motivo **

COPYRIGHT© 2014 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

PDF Compressor Pro

BARRISOL®

Créez votre perforation - Create your own perforation
Kreieren Sie Ihre eigene Perforierung - Create la vostra perforazione
Crear su perforación



A : min. 0.3 mm max. 100 mm | **B : min. 0.3 mm max. 100 mm**

∅ : min. 0.3 mm max. 100 mm

Taux d'ouverture maximum recommandé - Maximum recommended open area
Maximale Folieöffnungsgrad empfohlen - Tasso d'apertura del telo massimo consigliato
Tasa de apertura de la tela máxima aconsejada

30%

*****

Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire.

Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information.

Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Studio di fattibilità e convalida dell'imaggine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare.

Estudio de viabilidad y validación del motivo por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria.

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten
Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

Se référer au classement de la toile utilisée
Please refer to the choosen sheet classification
Bitte beziehen Sie sich auf das Brandverhalten der benützten Folie
Riferirsi alla certificazione di reazione al fuoco del telo utilizzato
Gracias por consultar la classificación al fuego de la tela utilizada

Largeur de perforation - perforated width - Perforierungsgröße
Misura della perforazione - Ancho de perforación
A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

156 cm 150 cm | **206 cm** 200 cm | **248 cm** 240 cm

Délais de perforation - perforation lead-time - Perforierungsfrist
Tempi di perforazione - Plazos de perforación

6 semaines*
weeks - Wochen - setimanas - semanas

Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPD - 14627

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ A+ A B C

* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT© 2014 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

PDF Compressor Pro

BARRISOL®

Quelques projets - Some projects - Einige Projekten
Alcuni progetti - Algunos proyectos

Barrisol® imprimé Lumière® - Projet made by Emap - Architecte : Pani Ewa Burnatowska

Barrisol® Cadres modulaires



Barrisol® Star® - Architectes : acdf *

Barrisol® Print your Mind® - Architecte : Hakan Külahçi

COPYRIGHT© 2014 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

PDF Compressor Pro

design : Barrisol® - Architecte: Martin Sladký de Studio de.fakto

Architecte : Innenarchitekt

Barrisol® lumière - Architecte : Grassi

Barrisol® laqué

COPYRIGHT© 2014 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

PDF Compressor Pro

Architecture : Bontinck

Architecte : Synapse

Design : Barrisol®

Barrisol® laqué - Designer : Mina Karagianni

COPYRIGHT© 2014 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

PDF Compressor Pro

Barrisol® Mirror® - Design : Stächelin GmbH

Barrisol® Mirror®

Barrisol® Mirror ® - Design : Stächelin GmbH

Achitecte : Jean-François Brodbeck

COPYRIGHT© 2014 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

PDF Compressor Pro

Barrisol® Acoustics® - Architecte : SNC Lavalin & Bodreau Architecture



Barrisol® 3D® - Architecte : Cosa International Pte Ltd Team

Barrisol® Star® - Architecte : João Luis Carrilho

Barrisol® Print your Mind® - Architecte : Milewski Piotr

COPYRIGHT© 2014 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

PDF Compressor Pro

PDF Compressor Pro

1967 45 ans 2012

BARRISOL®

LE N°1 MONDIAL DU PLAFOND TENDU / WORLD N°1 OF STRETCHED CEILING

Collection 2014

BARRISOL- NORMALU S.A.S.
Route du Sipes | 68 680 Kembs | France
Tél. : +33 (0)3 89 83 20 20
Fax : +33 (0)3 89 48 43 44
E-mail : mail@barrisol.com

www.barrisol.com

ORIGINE FRANCE GARANTIE
BVCert. 6039707

CE
CERTIFIÉ PAR UN LABORATOIRE INDÉPENDANT (LNE)
CERTIFIED BY AN INDEPENDENT LABORATORY

CANADA GREEN BUILDING COUNCIL · CONSEIL DU BÂTIMENT DURABLE DU CANADA · MEMBRE

UK GREEN BUILDING COUNCIL Member

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER
Membre du conseil US pour les Bâtiments «Verts»

CLUB DES N°1 MONDIAUX

union des fabricants unifab
POUR LA PROTECTION INTERNATIONALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

iept
institut européen du plafond tendu

CLASSIFIED c UL® US

PEFC 10-31-1436

Réf. B712/10 - 10 000 ex. - 02/2014 - COPYRIGHT ©2009-2014 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés. Création & Conception : service communication & marketing Normalu Barrisol